



SKYLAUNCH

Windstartsysteme

Elektro-Gas-Benzin-Diesel

1-2-4-6 Seiltrommeln

Rückholwinden

Ausrüstung



SKYSLEEVE HT

Dyneema®-Schleppseil mit Polyester-Umflechtung
für den Windstart von Segelflugzeugen und Motorseglern

Eigenschaften von SKYSLEEVE HT:



- geringes Gewicht, einfach auszuziehen
- flexibel, knickresistent
- robuste und haltbare Umflechtung zum Schutz vor Zerfaserung auf schlechten Untergründen und Reibungshitze durch Schlupf auf kleinen Seilrollen, z.B. an Spulvorrichtungen
- geringe Elastizität, dadurch weniger Reibung zwischen den Wicklungen auf der Seiltrommel

Daten

Einsatzspektrum	Segelflugzeuge und Motorseglern, Ein- und Doppelsitzer Winden mit Spulvorrichtungen oder Flugplätze mit rauer Oberfläche		
Konstruktion	Kern: 12-fach geflochten, thermisch gereckt Mantel: Polyester, 16-fach geflochten		
Kernfasern	Dyneema® SK75		Dyneema® SK99
Seiltyp	SKYSLEEVE HT-5	SKYSLEEVE HT-6	SKYSLEEVE XHT-5
Durchmesser	5 mm	6 mm	5 mm
Masse	21 g/m	30 g/m	21 g/m
Arbeitsdehnung	1,5% @ 800 daN	1,0% @ 1000 daN	1,3% @ 1000 daN
Arbeitslast	800 daN	1500 daN	1150 daN
Bruchlast im Spleiß	1600 daN	3000 daN	2500 daN
Bruchlast (ISO 2307)	1800 daN	3300 daN	2800 daN
Empfehlung	lange Seilauslagen	zugkräftige Winden	lange Seilauslagen
Preis	0,88 €/m	1,30 €/m	1,14 €/m
	zzgl. 19% MWSt.; Skonti und Mengenrabatte auf Anfrage		
Farbe	silbrig glänzend, mit roten oder wahlweise blauen Tupfen		leuchtorange (andere Farbe auf Anfrage)
Seilfallschirm	rotationsfreies Muster, Durchmesser kleiner als 1,50 m möglich		
empfohlener Entdraller	kugelgelagert		
Lieferzeit	ca. 6-8 Wochen		
Fabrikat	deutsches Markenprodukt		

Andere Varianten auf Anfrage. Preisliche, technische und optische Änderungen vorbehalten, Stand 6.4.20

Vertrieb: SKYLAUNCH Windstartsysteme
Tobias Ernst
Hainichtengasse 149
D-06785 Oranienbaum-WÖRLITZ
Germany

www.skylaunch.eu
kontakt@skylaunch.eu
Tel.: +49 34905 589841
Fax: +49 34905 589842
mobil: +49 173 4689114